

TERMÉK ADATLAP

Kiadás dátuma: 2011. július 15.

Jelen verzió

Felülvizsgálva: 2015. június 25.

Verziószám: 2.0



Zeolit 200 mikron – 0-0,2 mm

Klino-Filter

Termékleírás	Üledékes eredetű zeolit kőzet, Klinoptilolit
Alkalmazási terület	Biogáz gyártásnál <ul style="list-style-type: none">• aktív anyagok, és baktériumok megkötésére Szennyvíztisztítás <ul style="list-style-type: none">• nehézfém kationokat, biocidokat, és szerves halogén készítmények megköti• javítja az iszaprothasztást, így magasabb bio-gáz minőséget biztosít• csökkenti a klórozott szénhidrogén koncentrációt• megköti a kellemetlen szagokat• csökkenti az összes nitrogéntartalmat• javítja a víz iszap szétválasztást
Megjelenés	Zöldes-szürke finom por
Szemcse > 200 μ	< 20 %
Térfogatsúly	500 – 700 kg / m ³
Nedvesség	< 10 %
Ioncserélő kapacitás	> 0,6 mól / kg
Kémiai összetevők	
SiO₂	> 63,0 %
Al₂O₃	< 13,0 %
CaO	< 5,5 %
Fe₂O₃	< 2,3 %
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákban (1000 kg / EUR raklap)
Tárolása	Száraz, hűvös, napfénytől, és nedvességtől védett helyen
Minőségét megőrzi	A gyártástól számított 2 évig

A termék természetes eredeténél fogva egyes jellemző értékeinek ingadozása megengedett.

A fenti értékek gyártói adatszolgáltatás, belső szabályozás, és mérési eredmények alapján került megállapításra.