

**TabULA  
FESTŐMÉSZ**

Készült: 2012.06.26.  
Felülvizsgálva: 2023.10.23.  
Verziószám: 4.1

**TabULA  
LIMEWASH PAINT**

Date: 26.06.2012.  
Reviewed: 23.10.2023.  
Version nr.: 4.1



<b>Termékleírás</b> <i>Description</i>	Mikronizált szemcsézettel rendelkező kalcium-hidroxid vizes szuszpenziója <i>Ready to use, organic free, suspension of calcium-hydroxide in water</i>
<b>Megjelenés</b> <i>Appearance</i>	Fehér színű, festék állagú folyadék <i>white colour, liquid texture</i>
<b>Tipikus értékek alapja</b> <i>Base of typical datas</i>	Jelen adatlapban jelzett értékek szerint <i>According to the values indicated in this data sheet</i>
<b>Alkalmazási terület</b> <i>Application</i>	Festékgyártás, építőipar <i>Paint producing, construction industry</i>
<b>Veszélyes anyag tartalom</b> <i>Dangerous material content</i>	30-35 %
<b>Veszélyjelzés</b> <i>Danger symbol</i>	C, maró <i>C, caustic</i>
<b>VOC tartalom</b> <i>VOC content</i>	0 g / L
<b>Műgyanta kötőanyag tartalom</b> <i>Resin binder content</i>	0 g / L
<b>Elvárás a felülettel szemben / <i>Expectation of the surface</i></b>	
<b>Alkalmazható</b> <i>Applicable</i>	Bel-, és kültéri felületek festésére, 10 °C felett, 25 °C alatt <i>For interior and exterior painting, above 10 ° C, below 25 ° C</i>
<b>Elfogadható felület</b> <i>Acceptable surface</i>	Vakolat, beton, mészfesték <i>Plaster, concrete, lime paint</i>
<b>Kerülendő felület</b> <i>Avoided surface</i>	oldószer, diszperzió tartalmú festett felület, gipszkarton <i>solvent, dispersion-containing painted surface, drywall</i>

**Felhasználási javaslat / Directions for use**

<b>Hígíthatóság</b> <i>Dilutability</i>	max. 20 %
<b>Kiadósság</b> <i>Coverage</i>	első réteg: 3 – 4 m <sup>2</sup> / kg; második, és további rétegek: 6 – 7 m <sup>2</sup> / kg <i>first layer: 3 – 4 m<sup>2</sup> / kg; second, and additional layers: 6 – 7 m<sup>2</sup> / kg</i>
<b>Ajánlott rétegszám</b> <i>Recommended layers</i>	3
<b>Újrafesthetőség</b> <i>Repaintability</i>	2 óra után <i>after 2 hours</i>
<b>Teljes száradási idő</b> <i>Total drying time</i>	legalább 12 óra <i>at least 12 hours</i>
<b>Eszköz a felhordásra</b> <i>Tool for application</i>	korongecset, festőhenger, festékszóró <i>disk brush, paint roller, paint sprayer</i>

<b>Kiszerezés</b> <i>Package</i>	5 kg műanyag vödör (64 db / EUR raklap) <i>5 kg plastic bucket (64 pcs / EUR palette)</i> <b>EAN: 5999884414117</b>
	15 kg műanyag vödör (32 db / EUR raklap) <i>15 kg plastic bucket (32 pcs / EUR palette)</i> <b>EAN: 5999884414124</b>
	1200 kg IBC tartály / <i>1200 kg IBC container</i>

<b>Tárolása</b> <i>Storing</i>	Hűvös, napfénytől, és fagytól védett helyen (5 – 25 °C hőmérsékleten) <i>In dry, cool place, protected from sunshine and frost (between 5 – 25 °C)</i>
-----------------------------------	---

<b>Minőségét megőrzi</b> <i>Shelf time</i>	Korlátlan ideig <i>Unlimited</i>
---	-------------------------------------

A termék természetes eredeténél fogva egyes jellemző értékeinek ingadozása megengedett.  
A fenti értékek gyártói adatszolgáltatás, belső szabályozás, és mérési eredmények alapján került megállapításra.

*Due to the natural origin of the product, certain characteristic values are subject to fluctuation.  
Values are based on manufacturer's data, internal regulations, and measurement results.*